

HOXTER

HOXTER a.s.
Jinačovice 512 E, CZ-664 34 Jinačovice
www.hoxter.eu



Kamineinsatz Typ:	HAKA 67/51 Wih+
Norm:	EN 13229 - W
Prüf. Nr.:	30-11958-1
Prüfstelle:	1045.1
Brennstoff:	Holz
Nennwärmeleistung:	17,0 kW
Wasserwärmeleistung:	11,9 kW
Raumwärmeleistung:	5,7 kW
Wirkungsgrad:	≥85 %
CO-Konzentration bei 13% O ₂ :	≤1250 mg/m ³
Staub bei 13% O ₂ :	≤40 mg/m ³
NO _x bei 13% O ₂ :	≤200 mg/m ³
Mittlere Abgastemperatur:	216,5 °C
Max. zul. Betriebsdruck:	2,5 bar
Abstand zu brennbaren Bauteilen:	siehe Aufbauanl.

Kamineinsatz darf nicht ohne Wasserkreislauf betrieben werden!

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!

Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig!

Zeitbrandfeuerstätte.



HOXTER

HOXTER a.s.
Jinačovice 512 E, CZ-664 34 Jinačovice
www.hoxter.eu



Kamineinsatz Typ:	HAKA 67/51 Wih+
Norm:	EN 13229 - W
Prüf. Nr.:	30-11958-1
Prüfstelle:	1045.1
Brennstoff:	Holz
Nennwärmeleistung:	17,0 kW
Wasserwärmeleistung:	11,9 kW
Raumwärmeleistung:	5,7 kW
Wirkungsgrad:	≥85 %
CO-Konzentration bei 13% O ₂ :	≤1250 mg/m ³
Staub bei 13% O ₂ :	≤40 mg/m ³
NO _x bei 13% O ₂ :	≤200 mg/m ³
Mittlere Abgastemperatur:	216,5 °C
Max. zul. Betriebsdruck:	2,5 bar
Abstand zu brennbaren Bauteilen:	siehe Aufbauanl.

Kamineinsatz darf nicht ohne Wasserkreislauf betrieben werden!

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!

Mehrfachbelegung des Schornsteins ist nicht zulässig!

Zeitbrandfeuerstätte.



HOXTER

HOXTER a.s.
Jinačovice 512 E, CZ-664 34 Jinačovice
www.hoxter.eu



Kamineinsatz Typ:	HAKA 67/51 Wih+
Norm:	EN 13229 - W
Prüf. Nr.:	30-11958-1
Prüfstelle:	1045.1
Brennstoff:	Holz
Nennwärmeleistung:	17,0 kW
Wasserwärmeleistung:	11,9 kW
Raumwärmeleistung:	5,7 kW
Wirkungsgrad:	≥85 %
CO-Konzentration bei 13% O ₂ :	≤1250 mg/m ³
Staub bei 13% O ₂ :	≤40 mg/m ³
NO _x bei 13% O ₂ :	≤200 mg/m ³
Mittlere Abgastemperatur:	216,5 °C
Max. zul. Betriebsdruck:	2,5 bar
Abstand zu brennbaren Bauteilen:	siehe Aufbauanl.

Kamineinsatz darf nicht ohne Wasserkreislauf betrieben werden!

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!

Mehrfachbelegung des Schornsteins ist nicht zulässig!

Zeitbrandfeuerstätte.

